PLACA SOLAR 50 WP

(MONOCRISTALINA)

Calidad de fabricación

Marco de aluminio anodizado, lámina de EVA, vidrio templado de 3,2 mm perfectamente transparente, película TPT.

Garantía

2 años : Material.
10 años :90% de producción.
20 años :80% de producción.

Certificaciones:

Certificado conforme a las normas:
ISO 9001, IEC61215 et CE

Descripción

Panel solar 50 Wp monocrstalino.
El uso de este panel solar esta planeado para ser autónomo. Equipado con células de silicio monocristalino, la tecnología que ofrece el mayor rendimiento actualmente del mercado.

Aplicaciones

Se adaptará a cualquier aplicación como: Viviendas aisladas, botes, veleros, bungalows, caravanas, etc.

Caracteristicas Técnicas

Potencia Nominal	50W	Tipo de célula	Silicio mon.
Tension max	1000V DC	Numero de células	36 pcs
Tolerancia	+3%	Largo	630mm
Eficiencia del panel	13%	Ancho	550mm
Voltaje Mpp	17,8V	Grosor	30mm
Intensidad Mpp	2,81A	Marco	Aluminio
Intensidad de corto.	2,99A	Peso	4,5kg
Voltaje Circ. Abierto	22,6V	Diodos	3
Boîtier de jonction	Etanche IP67	Temperatura de uti:	-40°C -- +85°C
Test STD	AM 1.5,250C,1000W/M2		