
R1-02/21


Ficha técnica

Soporte coplanar microrail fijación a chapa para cubierta metálica

05.1V









Espesor mínimo de la chapa **0.5 mm**


Carga de nieve: 40 kg/m²

- Válido para cubiertas metálicas.
- Soporte coplanar para anclaje a chapa, en la parte lateral de la greca.
- La fijación incluye junta de estanqueidad y tornillos de anclaje autorroscantes con arandela de sellado sin necesidad de pretaladro.
- Disposición de los módulos: Vertical.
- Valido para espesores de módulos de 30 hasta 45 mm
- Kits diponibles de 1 a 8 módulos.



El perfil se fija a la chapa mediante 4 tornillos autorroscantes (2 a cada lado)






Viento:	Hasta 150 Km/h
Materiales:	Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6 Tornillería presores: Acero inoxidable A2-70 Tornillería fijación: S44 Cincado autorroscante

Comprobar el buen estado y la capacidad portante de la cubierta antes de cualquier instalación.
Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada.

Para la distancia de anclajes de los módulos consultar ficha técnica del módulo




Para todos los módulos **- Sistema Kit**





Par de apriete:

Tornillo Presor	7 Nm
Tornillo M6.3 Hexagonal	10 Nm





Perfiles paralelos a la cumbrera

Paso 1: Introducir verticalmente el soporte en la ranura del perfil.

Paso 2: Una vez dentro, inclinar el soporte.

Paso 3: Por último, girar el soporte 90º





Herramientas necesarias:




100% Reciclable

Marcado CE
ES19/86524

Seguridad:





Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.