DIMENSIONES

	BioClass HM/TR 10	BioClass HM/TR 16	BioClass HM/TR 25	BioClass HM 43	BioClass HM 66	BioClass HC 25/66	BioClass HC 43/66	BioClass HC 66/66	BioClass HM OD	BioClass HM/TR 10+DR	BioClass HM/TR 16+DR	BioClass HM/TR 25+DR	BioClass HM 43+DR
Ancho (caldera+depósito)	545*	545*	670*	670*	1.470	2.140	2.140	2.140	1.385	945	945	1.070	1.070
Alto	1.310	1.310	1.310	1.310	1.765	1.765	1.765	1.765	1.485	1.310	1.310	1.310	1.310
Fondo	755	755	820	1045	1.620	1.620	1.620	1.620	795	755	755	820	1.045

* Ancho de solo caldera (sin depósito)

Modelo	Combustible	Potencia nominal kW	Rendimiento potencia nominal	Potencia carga parcial	Rendimiento potencia parcial	Temperatura Retorno mínima	Tiro mínino	Volumen de agua	Peso
BioClass HM 10	Pellet	10,1	93,5	2,9	89,5	25	10	46	215
BioClass HM 16	Pellet	15,6	93,5	4,2	88,5	25	10	55	235
BioClass HM 25	Pellet	25,3	95	6,9	92	25	10	73	326
BioClass HM 43	Pellet	42,7	94	11,4	94,5	25	10	104	385
BioClass TR 10	Hueso oliva	10,1	93,5	2,9	89,5	25	10	46	220
BioClass TR 16	Hueso oliva	15,6	93,5	4,2	88,5	25	10	55	240
BioClass TR 25	Hueso oliva	25,3	95	6,9	92	25	10	73	331
BioClass HM 10+DR	Pellet	10,1	93,5	2,9	89,5	25	10	46	255
BioClass HM 16+DR	Pellet	15,6	93,5	4,2	88,5	25	10	55	275
BioClass HM 25+DR	Pellet	25,3	95	6,9	92	25	10	73	366
BioClass HM 43+DR	Pellet	42,7	94	11,4	94,5	25	10	104	425
BioClass TR 10+DR	Hueso oliva	10,1	93,5	2,9	89,5	25	10	46	260
BioClass TR 16+DR	Hueso oliva	15,6	93,5	4,2	88,5	25	10	55	280
BioClass TR 25+DR	Hueso oliva	25,3	95	6,9	92	25	10	73	371
BioClass HM 66	Pellet	64,8	92,1	18	94,2	45	10	140	580
BioClass HM 16 OD	Pellet	15,6	93,5	4,2	89,5	25	10	55	400
BioClass HM 25 OD	Pellet	25,3	95	6,9	88,5	25	10	73	511
BioClass HC 25/66	Pellet	91,4	-	-	-	45	15	213	-
BioClass HC 43/66	Pellet	108,8	-	-	-	45	15	244	-
BioClass HC 66/66	Pellet	132,2	-	-	-	45	15	280	-

EQUIPAMIENTO Y OPCIONES

Modelos	BioClass HM	BioClass HM+DR	BioClass HM 66	BioClass HC	BioClass HM OD	BioClass TR	BioClass TR+ DR	Modelos	BioClass HM	BioClass HM+DR	BioClass HM 66	BioClass HC	BioClass HM OD	BioClass TR	BioClass TR+ DR
Sinfín de alimentación	●	●	●	●	●	●	●	HTP 100-150	○	●	●	●	●	○	●
Sistema antiretorno de llama	●	●	●	●	●	●	●	HTP 130-200	○	●	●	●	●	○	●
Cenicero	●	●	●	●	●	●	●	Sistema de aspiración CVS	○	○	●	●	●	●	●
Cenicero compresor	○	○	●	●	●	○	○	Silo textil	○	○	○	○	●	●	●
Quemador	●	●	●	●	●	●	●	Tubo flexíble (15 m)	○	○	○	○	●	●	●
Sistema de autolimpieza del quemador	●	●	●	●	●	●	●	Boquilla de aspiración para depósito de obra	○	○	○	○	●	●	●
Válvula de seguridad	●	●	●	●	●	●	●	Boca de llenado Storz	○	○	○	○	●	●	●
Sistema de autolimpieza pasos de humo	●	●	●	●	●	●	●	Lona de protección de impacto	○	○	○	○	●	●	●
Motor ventilador	●	●	●	●	●	●	●	Kit anticondensados 66	●	●	○	○	●	●	●
Purgador	●	●	●	●	●	●	●	Bomba de circulación	○	○	●	○	●	○	○
Limitador de presión	●	●	●	●	●	●	●	Vaso de expansión	●	●	●	●	●	●	●
Flusostato	●	●	●	●	●	●	●	Llave de vaciado	●	●	●	●	●	●	●
Rejilla de carga	●	●	●	●	●	●	●	Kit de sensor nivel BioClass	○	○	●	●	●	○	○
Sonda acumulador ACS	○	○	○	○	○	○	○	Sonda ambiente LAGO FB OT+	○	○	●	●	○	○	○
Depósito reserva	○	●	●	●	●	○	●								

● Incluído ○ Opcional ● No incluído

DOMUSA