

GENERADORES DIESEL AVR

KDE6700TA

Características y ventajas

- .. Potencia máxima 5 kVA
- .. Potencia Nominal 4,5 kVA
- .. Alarma de aceite
- .. Insonorizado (73 db)
- .. Equipado con el motor KM186FAGET
- .. Nuevo AVR que reduce aún más la fluctuación de la corriente
- .. Kit de ruedas
- .. Panel digital de control
- .. Conexión ATS
- .. 30 mA
- .. 2 tomas de 230 V



Especificaciones Técnicas

GENERADOR

Frecuencia Nominal (Hz)	50
Voltaje Nominal (V)	115/230
Corriente Nominal (A)	39,1/19,6
Potencia Nominal (kVA)	4,5
Potencia Máxima (kVA)	5,0
Velocidad Nominal (rpm./min)	3000
Factor potencia (cos ø)	1
Número de polos	2
AVR	Sí
Tipo de Panel	Panel digital
ATS	Opcional
Conexión ATS	Sí
Alternador	KT-5
Grado de aislamiento	B
Estructura	Insonorizado
Capacidad depósito combustible (L)	15
Consumo L/H (carga 75% / 50% / 25%)	1,60/1,07/0,53
Autonomía Horas (carga 75% / 50% / 25%)	9/14,1/28,2
Nivel Ruido (dBA/7m)	70 -75
Peso Neto (kg)	170
Medidas (mm.) (LxWxH)	930x535x742
Sistema de Arranque	Eléctrico
Combustible	Diesel
Aceite Lubricante	10W30 / 15W40
Modelo Motor	KM186FAGET
Tipo Motor	4 T, 1 cilindro, ref. por aire, diesel
Diámetro x Carrera	86x72
Cilindrada (cc)	418
Compresión	19:1
Potencia Nominal KW (r/min)	5,7/3000 6,3/3600