GENERADORES DIESEL AVR

KDE16STA

Características y ventajas
:. Potencia máxima 13 kVA
:. Potencia Nominal 12 kVA
:. Panel digital de control
:. Insonorizado (74 db)
:. Equipado con el motor KM376AG, 3 cilindros, refrig. agua
:. Nuevo AVR que reduce aún más la fluctuación de la corriente
:. Kit de ruedas
:. Conexión ATS
:. 4 puertas con abertura a 180° para un fácil mantenimiento
:. 2 tomas de 230 V



Especificaciones Técnicas

GENERADOR

Frecuencia Nominal (Hz)	50
Voltaje Nominal (V)	115/230
Corriente Nominal (A)	104,4/52,2
Potencia Nominal (kVA)	12
Potencia Máxima (kVA)	13
Velocidad Nominal (rpm./min)	3000
Factor potencia (cos ø)	0,9
Número de polos	2
AVR	Sí
Tipo de Panel	Panel digital
ATS	Opcional
Conexión ATS	Sí
Alternador	KT14
Grado de aislamiento	F
Estructura	Insonorizado
Capacidad depósito combustible (L)	38
Consumo L/H (carga 75% / 50% / 25%)	3,69/2,46/1,23
Autonomía Horas (carga 75% / 50% / 25%)	10/15,4/30,9
Nivel Ruido (dBA/7m)	72 -75
Peso Neto (kg)	420
Medidas (mm.) (LxWxH)	1550x720x810
Sistema de Arranque	Eléctrico
Combustible	Diesel
Aceite Lubricante	10W30 / 15W40
Modelo Motor	KM376AG
Tipo Motor	4 T, 3 cilindros,ref. por agua, diesel
Diámetro x Carrera	76x77
Cilindrada (cc)	1048
Compresión	21,5:1
Potencia Nominal KW (r/min)	15,3/3000 17,5/3600

© 2014 RIBE ENERGY MACHINERY S.L. · Sant Maurici, 2-6 · 17740 Vilafant (Girona) Spain · T. +34 972 546 811