

FICHA TÉCNICA BOMBILLA LED R7S

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	BOV5STR7G0	BOV10STR7G0
Color CCT	BC 3000K, BN 4000K, BF 5000K, BD 6000K (consultar stock)	
Medidas producto	ø22 x 78 mm	ø22 x 118 mm
Casquillo	R7S	
Potencia	5W	10W
Nº LEDs	42 pcs	84 pcs
Lúmenes máx.	Hasta 550 Lm	Hasta 1050 Lm
Marca/tipo LED	Epistar SMD 2835	
Eficiencia lumínica	≥100 Lm/W	
CRI	≥80	
Ángulo de luz	360°	
Factor de protección	IP-44	
Pantalla	Plástico transparente	
Tª de trabajo	-25°C hasta 45°C	
Voltaje de entrada	100-264 VAC, 50/60Hz	
Vida esperada	25.000 horas	
Certificados	CE, RoHS, SAA, LU	
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux	



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 2 años de garantía
- Medidas estándar con casquillo R7S
- Pantalla protectora de plástico transparente
- Ideal para uso en todo el hogar
- CRI ≥80: Reproducción de colores realista
- LEDs Epistar SMD 2835 de máxima eficiencia
- Conexión directa a 230V AC
- Ángulo de iluminación de 360°

CERTIFICADOS



AHORRO ENERGÉTICO

La iluminación con tecnología LED es sinónimo de ahorro energético. Al reemplazar bombillas halógenas, se obtienen ahorros en consumo eléctrico de hasta el 70%.

APLICACIONES

Solución de iluminación LED pensada para instalación y uso doméstico, sustituyendo directamente a bombillas halógenas lineales instaladas en proyectores y apliques.

GARANTÍA

Esta bombilla de LED posee 2 años de garantía, una vida media esperada de 25.000 horas y 30 días de garantía de devolución por no conformidad. Certificados CE y RoHS.