CAMBIO ENERGÉTICO®

ESPECIALISTAS EN AHORRO ENERGÉTICO Y RENOVABLES

FICHA TÉCNICA KIT SOLAR MICRO INVERSOR APSYSTEM 3300

Referencia: KITAP3300

DATOS TÉCNICOS KIT SOLAR

	EQUIPOS INDIVIDUALES	KIT SOLAR
PLACAS SOLARES		
FABRICANTE	Sharp	
POTENCIA	330 Wp	3300Wp
CANTIDAD	10	
VOLTAJE Vmmp	37,8 V	
TECNOLOGIA	Policristalino	
DIMENSIONES MM (HxA)	1956 x 992 x35	
GARANTIA	15 años materiales y 25 producción	



INVERSOR	(2 unidades)
FABRICANTE	AP Systems
MODELO	QS1
POTENCIA MAX DE SALIDA (CA)	1200W
RANGO DE VOLTAJE MPPT	22V-48V
UNIDADES MAX POR SERIE	hasta 4 módulos por microinversor con MPPT independiente por cada módulo
PESO	4.5 Kg
GRADO DE PROTECCIÓN	IP67
DIMENSIONES (A x L x P) en mm	281 x 231 x 41.3
GARANTIA (Años)	10 (ampliable a 20 opcional)



INVERSOR	(1 unidad)
FABRICANTE	AP Systems
MODELO	Y600
POTENCIA MAX DE SALIDA (CA)	600W
RANGO DE VOLTAJE MPPT	22V-48V
UNIDADES MAX POR SERIE	7 microinversores (14 módulos)
PESO	2.6 Kg
GRADO DE PROTECCIÓN	IP67
DIMENSIONES (A x L x P) en mm	260 x 188 x 31.5
GARANTIA (Años)	10 (ampliable a 20 opcional)



Unidad de Comunicación*	
FABRICANTE / MODELO	AP Systems / ECU-R
INTERFAZ DE COMUNICACIÓN	Wifi ingegrado (802.22 g/n) - Antena Estándar
CONSUMO EN VACÍO	1.7W
DIMENSIONES (A x L x P) mm	122 x 87 x 25
GARANTIA (Años)	3 (y protección IP30)



FABRICANTE / MODELO	AP Systems / ECU-C
INTERFAZ DE COMUNICACIÓN	Wifi ingegrado (802.11 g/n) - Antena Estándar
CONSUMO EN VACÍO	3W
DIMENSIONES (A x L x P) mm	210 x 120 x 41
GARANTIA (Años)	3 (y protección IP20)



*Unidad de comunicación opcional - ECU-R, ECU-C o sin Unidad de comunicación

Avda. Virgen de Argeme, nº37 C.P.:10800; Coria (Cáceres) Tlf: 927-500-162
info@cambioenergetico.com | www.cambioenergetico.com © Todos los derechos reservados