GENERADORES DIESEL AVR

KDE3500T

Características y ventajas
:. Potencia máxima 3,2 kVA
:. Potencia Nominal 2,8 kVA
:. Alarma de aceite
:. Insonorizado (74 db)
:. Equipado con el motor KM178FGET
:. Nuevo AVR que reduce aún más la fluctuación de la corriente
:. Kit de ruedas
:. Panel analógico de control
:. 2 tomas de 230 V



Especificaciones Técnicas

GENERADOR

Frecuencia Nominal (Hz)	50
Voltaje Nominal (V)	115/230
Corriente Nominal (A)	24,3/12,2
Potencia Nominal (kVA)	2,8
Potencia Máxima (kVA)	3,2
Velocidad Nominal (rpm./min)	3000
Factor potencia (cos ø)	1
Número de polos	2
AVR	Sí
Tipo de Panel	Panel analógico
ATS	No
Conexión ATS	No
Alternador	KT-3
Grado de aislamiento	B
Estructura	Insonorizado
Capacidad depósito combustible (L)	15
Consumo L/H (carga 75% / 50% / 25%)	1,05/0,70/0,35
Autonomía Horas (carga 75% / 50% / 25%)	14/21,4/42,8
Nivel Ruido (dBA/7m)	70 -75
Peso Neto (kg)	140
Medidas (mm.) (LxWxH)	830x530x740
Sistema de Arranque	Eléctrico
Combustible	Diesel
Aceite Lubricante	10W30 / 15W40
Modelo Motor	KM178FGET
Tipo Motor	4 T, 1cilindro,ref. por aire, diesel
Diámetro x Carrera	78x62
Cilindrada (cc)	296
Compresión	20:1
Potencia Nominal KW (r/min)	3,7/3000 4,0/3600

© 2014 RIBE ENERGY MACHINERY S.L. · Sant Maurici, 2-6 · 17740 Vilafant (Girona) Spain · T. +34 972 546 811