

EcoFlow RIVER 3 Max Plus 858 Wh

Estación de energía portátil / generador solar portátil con batería LiFePO4, salida CA de 600 W y función SAI/UPS.



Part number	EF-EFRIVER3MaxPlus-EU-CBOX
EAN	4895251627993
Familia ERP	Generadores > Generadores EcoFlow > Serie RIVER
Garantía oficial	5 años

Descripción comercial

Estación de energía portátil EcoFlow RIVER 3 Max Plus formada por EcoFlow RIVER 3 Plus y batería adicional inteligente EB600, con capacidad total de 858 Wh y batería LiFePO4. Ofrece salida CA de onda sinusoidal pura de 600 W y pico de 1.200 W con X-Boost. Incorpora función SAI/UPS con conmutación inferior a 10 ms, carga CA de 200-240 V a 360 W con recarga del 0 al 100 % en 60 minutos, entrada solar de 11-55 V / 13 A / 220 W máx. y entrada de vehículo de 11-55 V / 8 A / 220 W máx. Dispone de puerto USB-C de 100 W en la estación y puerto USB-C de 140 W en la batería EB600, 2 salidas USB-A de 12 W por puerto, salida de vehículo de 12,6 V / 10 A / 126 W máx., funcionamiento silencioso inferior a 30 dB y vida útil de 3.000 ciclos hasta el 80 % de capacidad. La estación RIVER 3 Plus mide 234 × 232 × 146 mm y pesa 4,7 kg; la batería EB600 mide 234 × 224 × 158 mm y pesa 5,8 kg. Cuenta con 5 años de garantía oficial.

Datos técnicos principales

Capacidad	858 Wh total
Configuración capacidad	RIVER 3 Plus 286 Wh + EB600 572 Wh
Capacidad Ah / voltaje	38,3 Ah / 22,4 V equivalente
Tecnología de batería	LiFePO4 / LFP
Ciclos de vida	3.000 ciclos hasta el 80 % de capacidad
Salida CA	Onda sinusoidal pura, 3 tomas, 600 W total, pico 1.200 W, 230 V, 50 Hz
X-Boost	Hasta 1.200 W
Función SAI/UPS	Conmutación inferior a 10 ms
Entrada CA	200-240 V, 6 A, 50/60 Hz, 360 W máx.
Tiempo de recarga CA	0-100 % en 60 minutos
Entrada solar	11-55 V, 13 A, 220 W máx.; 0-100 % en 1,5 horas
Entrada coche	11-55 V, 8 A, 220 W máx.; 0-100 % en 3,3 horas
USB-C estación	1 puerto, 5/9/12/15 V, 3 A máx.; 20 V, 5 A máx.; 100 W máx.
USB-C batería EB600	Entrada/salida, 5/9/12/15 V, 3 A máx.; 20/28 V, 5 A máx.; 140 W máx.
Salida USB-A	2 puertos, 5 V, 2,4 A, 12 W máx. por puerto, 24 W total
Salida vehículo	12,6 V, 10 A, 126 W máx.
Ruido	<30 dB
Protección	Batería con protección IP54 y carcasa ignífuga
Dimensiones estación	234 × 232 × 146 mm
Dimensiones batería EB600	234 × 224 × 158 mm
Peso estación	Aprox. 4,7 kg
Peso batería EB600	Aprox. 5,8 kg
Peso conjunto	Aprox. 10,5 kg
Temperaturas	Carga: 0 °C a 45 °C. Descarga: -10 °C a 45 °C. Funcionamiento óptimo: 20 °C a 30 °C
Contenido	EcoFlow RIVER 3 Plus, batería adicional EB600, cable de carga CA, cable de comunicación USB-B EcoFlow, guía de inicio rápido y garantía

Fuentes de datos: ficha oficial EcoFlow España, ficha oficial EcoFlow Europe de la batería adicional EB600 y política de garantía oficial EcoFlow Europe.

Documento preparado para uso comercial en ERP.