



EcoFlow RIVER 3 Plus 286 Wh

Estación de energía portátil / generador solar portátil con batería LiFePO4, salida CA de 600 W y función SAI/UPS.

Part number	EFRIVER3Plus-EU-Cbox
EAN	4895251627917
Familia ERP	Generadores > Generadores EcoFlow > Serie RIVER
Garantía oficial	5 años

Descripción comercial

Estación de energía portátil EcoFlow RIVER 3 Plus de 286 Wh con batería LiFePO4, salida CA de onda sinusoidal pura de 600 W y pico de 1.200 W con X-Boost. Incorpora función SAI/UPS con conmutación inferior a 10 ms, carga CA de 200-240 V a 360 W con recarga del 0 al 100 % en 60 minutos, entrada solar de 11-55 V / 13 A / 220 W máx., entrada de vehículo de 11-55 V / 8 A / 220 W máx. y puerto USB-C de hasta 100 W. Dispone de 2 salidas USB-A de 12 W por puerto, salida de vehículo de 12,6 V / 10 A / 126 W máx., funcionamiento silencioso inferior a 30 dB, batería LiFePO4 con 3.000 ciclos hasta el 80 % de capacidad y capacidad ampliable hasta 858 Wh mediante batería adicional compatible. Presenta unas dimensiones de 234 x 232 x 146 mm y un peso aproximado de 4,7 kg. Cuenta con 5 años de garantía oficial.

Datos técnicos principales

Capacidad	286 Wh
Capacidad Ah / voltaje	12,8 Ah / 22,4 V
Tecnología de batería	LiFePO4 / LFP
Ciclos de vida	3.000 ciclos hasta el 80 % de capacidad
Capacidad ampliable	Hasta 858 Wh con batería adicional compatible
Salida CA	Onda sinusoidal pura, 3 tomas, 600 W total, pico 1.200 W, 230 V, 50 Hz
X-Boost	Hasta 1.200 W
Función SAI/UPS	Conmutación inferior a 10 ms
Entrada CA	200-240 V, 6 A, 50/60 Hz, 360 W máx.
Tiempo de recarga CA	0-100 % en 60 minutos
Entrada solar	11-55 V, 13 A, 220 W máx.; 0-100 % en 1,5 horas
Entrada coche	11-55 V, 8 A, 220 W máx.; 0-100 % en 3,3 horas
USB-C salida	1 puerto, 5/9/12/15 V, 3 A máx.; 20 V, 5 A máx.; 100 W máx.
Salida USB-A	2 puertos, 5 V, 2,4 A, 12 W máx. por puerto, 24 W total
Salida vehículo	12,6 V, 10 A, 126 W máx.
Ruido	<30 dB
Protección	Batería con protección IP54 y carcasa ignífuga
Dimensiones	234 x 232 x 146 mm
Peso neto	Aprox. 4,7 kg
Temperaturas	Carga: 0 °C a 45 °C. Descarga: -10 °C a 45 °C. Funcionamiento óptimo: 20 °C a 30 °C
Contenido	EcoFlow RIVER 3 Plus, cable de carga CA, cable de comunicación USB-B EcoFlow, guía de inicio rápido y garantía

Fuentes de datos: ficha oficial EcoFlow España, manual oficial EcoFlow RIVER 3 Plus y política de garantía oficial EcoFlow Europe.
Documento preparado para uso comercial en ERP.