



## EcoFlow RIVER 3 UPS 245 Wh

Estación de energía portátil / generador solar portátil con batería LiFePO4, salida CA de 300 W y función SAI/UPS.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Part number</b>      | EF-EFRIVER3-UPS-EU-Cbox                         |
| <b>EAN</b>              | 4895251627030                                   |
| <b>Familia ERP</b>      | Generadores > Generadores EcoFlow > Serie RIVER |
| <b>Garantía oficial</b> | 3 años para cliente español                     |

### Descripción comercial

Estación de energía portátil EcoFlow RIVER 3 UPS de 245 Wh con batería LiFePO4, salida CA de 300 W y pico de 600 W con X-Boost. Incorpora función SAI/UPS con conmutación inferior a 10 ms, carga CA de 200-240 V a 305 W con recarga del 0 al 100 % en 60 minutos, entrada solar de 11-30 V / 8 A / 110 W máx., entrada de vehículo de 11-30 V / 8 A / 100 W máx. y puerto USB-C de hasta 100 W. Dispone de 2 salidas USB-A de 12 W por puerto, salida de vehículo de 12,6 V / 10 A / 126 W máx., funcionamiento silencioso inferior a 30 dB, batería con protección IP54, tecnología X-Guard y vida útil de 3.000 ciclos hasta el 80 % de capacidad. Presenta unas dimensiones de 255 x 212 x 113 mm y un peso aproximado de 3,55 kg. Cuenta con 3 años de garantía oficial para cliente español.

### Datos técnicos principales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Capacidad</b>             | 245 Wh  |
| <b>Capacidad Ah</b>          | 20,4 Ah @ 12 V  |
| <b>Tecnología de batería</b> | LiFePO4 / LFP   |
| <b>Ciclos de vida</b>        | 3.000 ciclos hasta el 80 % de capacidad   |
| <b>Salida CA</b>             | Onda sinusoidal pura, 300 W total, pico 600 W, 230 V, 50/60 Hz                      |
| <b>X-Boost</b>               | Hasta 600 W   |
| <b>Función SAI/UPS</b>       | Conmutación inferior a 10 ms  |
| <b>Entrada CA</b>            | 200-240 V, 3 A, 50/60 Hz, 305 W máx.  |
| <b>Tiempo de recarga CA</b>  | 0-100 % en 60 minutos   |
| <b>Entrada solar</b>         | 11-30 V, 8 A, 110 W máx.  |
| <b>Entrada coche</b>         | 11-30 V, 8 A, 100 W máx.  |
| <b>USB-C entrada/salida</b>  | 5/9/12/15 V, 3 A máx.; 20 V, 5 A máx.; 100 W máx.                                   |
| <b>Salida USB-A</b>          | 2 puertos, 5 V, 2,4 A, 12 W máx. por puerto, 24 W total                             |
| <b>Salida vehículo</b>       | 12,6 V, 10 A, 126 W máx.  |
| <b>Ruido</b>                 | <30 dB  |
| <b>Protección</b>            | Batería con protección IP54 y tecnología X-Guard                                    |
| <b>Dimensiones</b>           | 255 x 212 x 113 mm  |
| <b>Peso neto</b>             | Aprox. 3,55 kg  |
| <b>Temperaturas</b>          | Carga: 0 °C a 45 °C. Descarga: -10 °C a 45 °C. Funcionamiento óptimo: 20 °C a 30 °C |
| <b>Contenido</b>             | EcoFlow RIVER 3 UPS, cable de carga CA, guía rápida y documentación del fabricante  |

Fuentes de datos: ficha oficial EcoFlow España, ficha oficial EcoFlow Australia, política de garantía oficial EcoFlow Europe y manual oficial EcoFlow RIVER 3.

Documento preparado para uso comercial en ERP.