

# EcoFlow RIVER 3 Max 572 Wh

Estación de energía portátil / generador solar portátil con batería LiFePO4, salida CA de 600 W y batería adicional EB300.



<b>Part number</b>	EF-EFRIVER3Max-EU-CBOX
<b>Referencia fabricante</b>	EFRIVER3MAX-EU-CBOX
<b>EAN</b>	4895251627955
<b>Familia ERP</b>	Generadores > Generadores EcoFlow > Serie RIVER
<b>Garantía oficial</b>	5 años

## Descripción comercial

Estación de energía portátil EcoFlow RIVER 3 Max formada por EcoFlow RIVER 3 Plus y batería adicional inteligente EB300, con capacidad total de 572 Wh y batería LiFePO4. Ofrece salida CA de onda sinusoidal pura de 600 W y pico de 1.200 W con X-Boost, función SAI/UPS con conmutación inferior a 10 ms, carga CA de 200-240 V a 360 W con recarga del 0 al 100 % en 60 minutos, entrada solar de 11-55 V / 13 A / 220 W máx. y entrada de vehículo de 11-55 V / 8 A / 220 W máx. Dispone de puerto USB-C de 100 W en la estación y puerto USB-C de 140 W en la batería adicional, 2 salidas USB-A de 12 W por puerto, salida de vehículo de 12,6 V / 10 A / 126 W máx., funcionamiento silencioso inferior a 30 dB y vida útil de 3.000 ciclos hasta el 80 % de capacidad. La estación RIVER 3 Plus mide 234 x 232 x 146 mm y pesa 4,7 kg; la batería EB300 mide 234 x 224 x 110 mm y pesa 3,5 kg. Cuenta con 5 años de garantía oficial.

## Datos técnicos principales

<b>Capacidad</b>	572 Wh total: RIVER 3 Plus 286 Wh + EB300 286 Wh
<b>Capacidad Ah / voltaje</b>	RIVER 3 Plus: 12,8 Ah / 22,4 V
<b>Tecnología de batería</b>	LiFePO4 / LFP
<b>Ciclos de vida</b>	3.000 ciclos hasta el 80 % de capacidad
<b>Configuración</b>	EcoFlow RIVER 3 Plus + batería adicional inteligente EB300
<b>Capacidad ampliable</b>	Hasta 858 Wh con batería adicional EB600 compatible
<b>Salida CA</b>	Onda sinusoidal pura, 3 tomas, 600 W total, pico 1.200 W, 230 V, 50 Hz
<b>X-Boost</b>	Hasta 1.200 W
<b>Función SAI/UPS</b>	Conmutación inferior a 10 ms
<b>Entrada CA</b>	200-240 V, 6 A, 50/60 Hz, 360 W máx.
<b>Tiempo de recarga CA</b>	0-100 % en 60 minutos
<b>Entrada solar</b>	11-55 V, 13 A, 220 W máx.; 0-100 % en 1,5 horas
<b>Entrada coche</b>	11-55 V, 8 A, 220 W máx.; 0-100 % en 3,3 horas
<b>USB-C estación</b>	1 puerto, 5/9/12/15 V, 3 A máx.; 20 V, 5 A máx.; 100 W máx.
<b>USB-C batería EB300</b>	Entrada/salida USB-C de hasta 140 W
<b>Salida USB-A</b>	2 puertos, 5 V, 2,4 A, 12 W máx. por puerto, 24 W total
<b>Salida vehículo</b>	12,6 V, 10 A, 126 W máx.
<b>Ruido</b>	<30 dB
<b>Protección</b>	Batería con protección IP54 y carcasa ignífuga
<b>Dimensiones estación</b>	234 x 232 x 146 mm
<b>Dimensiones EB300</b>	234 x 224 x 110 mm
<b>Peso neto</b>	RIVER 3 Plus: 4,7 kg; EB300: 3,5 kg; conjunto aprox. 8,2 kg
<b>Temperaturas</b>	Carga: 0 °C a 45 °C. Descarga: -10 °C a 45 °C. Funcionamiento óptimo: 20 °C a 30 °C
<b>Contenido</b>	EcoFlow RIVER 3 Plus, batería adicional inteligente EB300, cable de carga CA, cable de comunicación USB-B EcoFlow, guía de inicio rápido y documentación del fabricante

Fuentes de datos: ficha oficial EcoFlow España de la serie RIVER 3 Plus, ficha oficial EcoFlow España de batería adicional EB300 y política de garantía oficial EcoFlow Europe.

Documento preparado para uso comercial en ERP.