



EcoFlow DELTA 2 Max 2048 Wh

Generador solar portátil con batería LFP, capacidad de 2048 Wh, salida CA de 2400 W y entrada solar de 1000 W.

Part number	EF-EFDELTA2MAX-EU
EAN	4895251604772
Familia ERP	Generadores > Generadores EcoFlow > Serie DELTA
Garantía oficial	5 años

Descripción comercial

Generador solar portátil EcoFlow DELTA 2 Max de 2048 Wh con batería LFP / LiFePO4, salida CA de onda sinusoidal pura de 2400 W y potencia de sobretensión de 4800 W. Integra tecnología X-Boost de hasta 3100 W, carga CA X-Stream de hasta 2400 W, doble entrada solar de 11-60 V y 15 A con hasta 500 W por puerto y 1000 W en total, conectividad WiFi y Bluetooth, y compatibilidad con hasta dos baterías adicionales EcoFlow DELTA 2 Max Smart Extra Battery o DELTA Max Smart Extra Battery para ampliar la capacidad hasta 6144 Wh. Incorpora puertos USB-A, USB-A de carga rápida, USB-C de hasta 100 W por puerto, salida de vehículo y salidas DC5521. Presenta dimensiones de 497 x 242 x 305 mm y peso aproximado de 23 kg. Cuenta con 5 años de garantía oficial.

Datos técnicos principales

Capacidad	2048 Wh
Tecnología de batería	LFP / LiFePO4
Ciclos de vida	3.000 ciclos a más del 80 % de capacidad
Compatibilidad	Baterías adicionales EcoFlow DELTA 2 Max Smart Extra Battery y DELTA Max Smart Extra Battery
Capacidad ampliada	Hasta 6144 Wh con 2 baterías adicionales
Salida CA	Onda sinusoidal pura, 2400 W totales, 230 V~ 50/60 Hz
Sobretensión CA	4800 W
X-Boost	Hasta 3100 W
Carga CA X-Stream	2400 W máx.; 220-240 V~ 10 A máx.; 50/60 Hz
Entrada solar	2 puertos de 11-60 V, 15 A máx.; 500 W por puerto; 1000 W total
Entrada vehículo	Compatible con batería de 12/24 V, 8 A por defecto
USB-A	2 x 5 V, 2,4 A, 12 W máx. por puerto; 24 W total
USB-A carga rápida	2 x 5 V 2,4 A / 9 V 2 A / 12 V 1,5 A; 18 W máx. por puerto
USB-C	2 x 5/9/12/15/20 V, 5 A; 100 W máx. por puerto; 200 W total
Salida vehículo	12,6 V, 10 A, 126 W máx.
Salida DC5521	2 x 12,6 V, 3 A, 38 W máx. por puerto
Conectividad	WiFi y Bluetooth
BMS	Protección frente a sobretensión, sobrecarga, alta temperatura, cortocircuito, baja temperatura, baja tensión y sobrecorriente
Dimensiones	497 x 242 x 305 mm
Peso neto	Aprox. 23 kg
Temperaturas	Carga: 0 °C a 45 °C. Descarga: -10 °C a 45 °C. Almacenamiento: -10 °C a 45 °C