

EcoFlow RIVER 2 Max 512 Wh

Estación de energía portátil / generador solar portátil con batería LFP, salida CA de 500 W y carga rápida.



| | |
|-------------------------|---|
| Part number | EF-ZMR610-B-EU |
| EAN | 4895251600781 |
| Familia ERP | Generadores > Generadores EcoFlow > Serie RIVER |
| Garantía oficial | 5 años |

Descripción comercial

Estación de energía portátil EcoFlow RIVER 2 Max de 512 Wh con batería LFP, salida CA de onda sinusoidal pura de 500 W y función X-Boost hasta 1.000 W. Incorpora carga CA rápida, entrada solar de hasta 220 W, entrada de coche y puerto USB-C bidireccional de 100 W. Integra control mediante app por WiFi y Bluetooth, sistema BMS con protecciones múltiples y vida útil de 3.000 ciclos con capacidad superior al 80 %. Presenta unas dimensiones de 270 x 260 x 196 mm y un peso aproximado de 6 kg. Cuenta con 5 años de garantía oficial.

Datos técnicos principales

| | |
|------------------------------|--|
| Capacidad | 512 Wh |
| Tecnología de batería | LFP / LiFePO4 |
| Ciclos de vida | 3.000 ciclos con más del 80 % de capacidad |
| Salida CA | Onda sinusoidal pura, 500 W total, pico 1.000 W, 230 V, 50/60 Hz |
| X-Boost | Hasta 1.000 W |
| Entrada CA | 220-240 V, 50/60 Hz, 660 W máx. |
| Tiempo de recarga CA | 0-100 % en 60 minutos |
| Entrada solar | 11-50 V, 13 A, 220 W máx. |
| Entrada coche | 12/24 V, 8 A, 100 W máx. |
| USB-C entrada/salida | 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W máx. |
| Salida USB-A | 5 V, 2,4 A, 12 W máx. por puerto |
| Salida CC | 12,6 V, 10 A / 3 A / 3 A, 126 W máx. |
| Conectividad | WiFi y Bluetooth mediante app EcoFlow |
| BMS | Protección frente a sobretensión, sobrecarga, sobretemperatura, cortocircuito, baja temperatura, bajo voltaje y sobrecorriente |
| Dimensiones | 270 x 260 x 196 mm |
| Peso neto | Aprox. 6 kg |
| Temperaturas | Descarga: -10 °C a 45 °C. Carga: 0 °C a 45 °C |
| Contenido | EcoFlow RIVER 2 Max, cable de carga CA, cable de carga para coche, cable de conexión DC5521, manual de usuario y tarjeta de garantía |